FYNE AUDIO

TECNOFUTURO

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 3 settembre 2026

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
	SERIE F1		
	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da stand 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 200 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 87 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 48Hz - 38kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 125 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in magnesio da 19 mm e magnete in neodimio Controllo Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut Piano Gloss (WP) Dimensioni (A x L x P): 321 x 186 x 289 mm Peso (cadauno): 5,7 kg		
F1-5		**5.190,00 €**	5060546832300 (WP)
	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da stand 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 360 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 91 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 33Hz - 34kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio Controllo Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut Piano Gloss (WP) Dimensioni (A x L x P): 470 x 280 x 441 mm Peso (cadauno): 15,2 kg		
F1-8		**9.190,00 €**	5060546832409 (WP)
	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 400 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 91 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 30Hz - 34kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio Controlli Energia alte frequenze (1.8kHz-34kHz +/- 3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut Piano Gloss (WP) Dimensioni (A x L x P): 1086 x 335 x 445 mm Peso (cadauno): 30 kg		
F1-8S		**16.490,00 €**	5060546836001 (WP)
	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 500 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 94 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 26Hz - 26kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 250 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in lega di titanio da 75 mm e magnete in neodimio Controlli Energia alte frequenze (750Hz-26kHz +/- 3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut Piano Gloss (WP) Dimensioni (A x L x P): 1191 x 405 x 581 mm Peso (cadauno): 57,7 kg		
F1-10S		**33.990,00 €**	5060546836100 (WP)
	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 600 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 96 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 24Hz - 26kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 300 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in lega di titanio da 75 mm e magnete in neodimio Controlli Energia alte frequenze (750Hz-26kHz +/- 3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut Piano Gloss (WP) Dimensioni (A x L x P): 1350 x 450 x 680 mm Peso (cadauno): 72 kg		
F1-12S		**46.990,00 €**	5060546836209 (WP)

Distributore per l'Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi, 6 - 25124 Brescia - Tel+39 030/2452475 - Fax +39 030/2475606 -
e-mail: info@tecnofuturo.it

FYNE AUDIO

TECNOFUTURO

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 3 settembre 2026

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE VINTAGE			
	Coppia diffusori Vintage tecnologia IsoFlare da stand 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 200 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 87 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 46Hz - 38kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 125 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in magnesio da 19 mm e magnete in neodimio Controllo Energia alte frequenze (750Hz-26kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA) Dimensioni (A x L x P): 350 x 219 x 260 mm Peso (cadauno): 6,2 kg		
VINTAGE FIVE		**5.290,00 €**	5060546834106 (WA)
	Coppia diffusori Vintage tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 560 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 94 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 26Hz - 26kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 250 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in lega di titanio da 75 mm e magnete in neodimio Controlli Energia alte frequenze (750Hz-26kHz +/-3db) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA) Dimensioni (A x L x P): 1040 x 468 x 489 mm Peso (cadauno): 54,6 kg		
VINTAGE TEN		**22.990,00 €**	5060546834205 (WA)
	Coppia diffusori Vintage tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 700 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 96 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 24Hz - 26kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 300 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in lega di titanio da 75 mm e magnete in neodimio Controlli Energia alte frequenze (750Hz-26kHz +/-3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA) Dimensioni (A x L x P): 1102 x 572 x 591 mm Peso (cadauno): 77,1 kg		
VINTAGE TWELVE		**27.990,00 €**	5060546834304 (WA)
	Coppia diffusori Vintage tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 800 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 97 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 22Hz - 26kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 380 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in lega di titanio da 75 mm e magnete in neodimio Controlli Energia alte frequenze (750Hz-26kHz +/-3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA) Dimensioni (A x L x P): 1152 x 683 x 691 mm Peso (cadauno): 92,9 kg		
VINTAGE FIFTEEN		**35.990,00 €**	5060546834403 (WA)
SERIE VINTAGE CLASSIC GOLD SP			
	Coppia diffusori Vintage tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 200 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 91 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 30Hz - 34kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in Magnesio da 25 mm e magnete in neodimio Controlli Energia alte frequenze (1,8kHz-34kHz +/-3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA) Dimensioni (A x L x P): 873 x 380 x300 mm Peso (cadauno): 26,3 kg		
VINTAGE CLASSIC GOLD VIII SP		**9.490,00 €**	5056386709858
	Coppia diffusori Vintage tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 280 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 94 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 28Hz - 26kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 250 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in Titanio da 75 mm e magnete in neodimio Controlli Energia alte frequenze (750Hz-26kHz +/-3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA) Dimensioni (A x L x P): 918 x 450 x 381 mm Peso (cadauno): 43 kg		
VINTAGE CLASSIC GOLD X SP		**12.490,00 €**	5056386709803
	Coppia diffusori Vintage tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 350 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 96 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 25Hz - 26kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 300 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in Titanio da 75 mm e magnete in neodimio Controlli Energia alte frequenze (750Hz-26kHz +/-3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA) Dimensioni (A x L x P):948 x 550 x 421 mm Peso (cadauno): 51 kg		
VINTAGE CLASSIC GOLD XII SP		**15.490,00 €**	5056386709759
	Coppia diffusori Vintage tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 400 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 96 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 23Hz - 26kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 380 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in Titanio da 75 mm e magnete in neodimio Controlli Energia alte frequenze (750Hz-26kHz +/-3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA) Dimensioni (A x L x P):1052 x 650 x 537 mm Peso (cadauno): 71 kg		
VINTAGE CLASSIC GOLD XV SP		**18.890,00 €**	5056386709704

Distributore per l'Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi, 6 - 25124 Brescia - Tel+39 030/2452475 - Fax +39 030/2475606 -
e-mail: info@tecnofuturo.it

FYNE AUDIO

TECNOFUTURO

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 3 settembre 2026

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE VINTAGE CLASSIC			
	Coppia diffusori Vintage tecnologia IsoFlare da stand 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 360 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 91 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 30Hz - 34kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in lega di magnesio da 25 mm e magnete in ferrite Controlli Energia alte frequenze (1.8kHz-34kHz +/-3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA), frontale Black satinato Dimensioni (A x L x P): 540 x 330 x 294 mm Peso (cadauno): 16,1 kg		
VINTAGE CLASSIC VIII SM		**4.490,00 €**	5060546835905 (WA)
	Coppia diffusori Vintage Classic tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 400 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 91 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 30Hz - 34kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in ferrite Controlli Energia alte frequenze (1.8kHz-34kHz +/-3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA), frontale Black satinato Dimensioni (A x L x P): 873 x 380 x 300 mm Peso (cadauno): 29,1 kg		
VINTAGE CLASSIC VIII		**5.790,00 €**	5060546835806 (WA)
	Coppia diffusori Vintage Classic tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 560 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 94 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 28Hz - 26kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 250 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in titanio da 75 mm e magnete in ferrite Controlli Energia alte frequenze (1,8kHz-26kHz +/-3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WA), frontale Black satinato Dimensioni (A x L x P): 918 x 450 x 381 mm Peso (cadauno): 45,2 kg		
VINTAGE CLASSIC X		**8.390,00 €**	5060546835608 (WA)
	Coppia diffusori Vintage Classic tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 700 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 96 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 25Hz - 26kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 300 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in titanio da 75 mm e magnete in ferrite Controlli Energia alte frequenze (750Hz-26kHz +/-3dB) e Presenza (2.5kHz-5.0kHz +/-3dB) Finiture: Walnut (WH), frontale Black satinato Dimensioni (A x L x P): 948 x 550 x 421 mm Peso (cadauno): 54,5 kg		
VINTAGE CLASSIC XII		**10.790,00 €**	5060546835707 (WA)
SERIE SUPERTRAX			
	Coppia supertweeter omidirezionali ad allineamento di tempo, regolabili +/- 3 dB Adatto per diffusori acustici sino a 87 dB di efficienza Potenza di picco 400 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 89 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 16kHz - 60kHz Finiture: Walnut (WA) , Black Piano Gloss (BG) Dimensioni (A x L x P): 86 x 140 x 287 mm		
SUPERTRAX	Finitura Black Piano Gloss Finitura Walnut	**3.590,00 €** **4.190,00 €**	5060546837503 (BG) 5060546836803 (WA)
	Coppia supertweeter omidirezionali ad allineamento di tempo caratteristiche ancora non annunciate		
S-TRAX		**1.290,00 €**	
	Cavo Premium opzionale realizzato dal Dr. Paul Mills x collegamento Supertrax Terminali Banana, lunghezza 1,5 mt		
STC1		**420,00 €**	5060546837404

Distributore per l'Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi, 6 - 25124 Brescia - Tel+39 030/2452475 - Fax +39 030/2475606 -
e-mail: info@tecnofuturo.it

FYNE AUDIO

TECNOFUTURO

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 3 settembre 2026

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE F700SP			
 **F701SP**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 180 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 90 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 35Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in ferrite Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Natural Walnut (WN), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 465 x 278 x 393 mm Peso (cadauno): 14 kg	**7.990,00 €**	5060546836605 (WP) 5060546836636 (WN) 5060546836612 (BG) 5060546836629 (WG)
 **F702SP**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 400 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 92 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 28Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - 1 midrange da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in ferrite Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Natural Walnut (WN), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 1126 x 439 x 443 mm Peso (cadauno): 37,5 kg	**14.490,00 €**	5060546836605 (WP) 5060546836636 (WN) 5060546836612 (BG) 5060546836629 (WG)
 **F703SP**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 500 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 94 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 24Hz - 26kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 250 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - 1 midrange da 250 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - tweeter a compressione con cupola in magnesio da 75 mm e magnete in neodimio Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Natural Walnut (WN), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 1195 x 505 x 468 mm Peso (cadauno): 56 kg	**17.990,00 €**	5060546836704 (WP) 5060546836735 (WN) 5060546836711 (BG) 5060546836728 (WG)
 **F704SP**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 600 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 96 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 22Hz - 26kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 300 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - 1 midrange da 300 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Natural Walnut (WN), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 1353 x 579 x 568 mm Peso (cadauno): 71,5 kg	**24.990,00 €**	
SERIE F700			
 **F700**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da stand 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 300 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 89 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 40Hz - 34kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 150 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 348 x 224 x 337 mm Peso (cadauno): 9 kg	**4.290,00 €**	5060546836902 (WP) 5060546836919 (BG) 5060546836926 (WG)
 **F701**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da stand 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 360 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 90 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 35Hz - 34kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 465 x 278 x 389 mm Peso (cadauno): 13,6 kg	**5.990,00 €**	5060546837008 (WP) 5060546837015 (BG) 5060546837022 (WG)
 **F702**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 400 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 92 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 30Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - 1 midrange da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 1111 x 384 x 439 mm Peso (cadauno): 30,5 kg	**10.990,00 €**	5060546837107 (WP) 5060546837114 (BG) 5060546837121 (WG)

Distributore per l'Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi, 6 - 25124 Brescia - Tel+39 030/2452475 - Fax +39 030/2475606 -
e-mail: info@tecnofuturo.it

FYNE AUDIO

TECNOFUTURO

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 3 settembre 2026

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE F700			
 **F703**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 500 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 94 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 26Hz - 26kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 250 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - 1 midrange da 250 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - tweeter a compressione con cupola in magnesio da 75 mm e magnete in ferrite Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 1115 x 438 x 464 mm Peso (cadauno): 48,3 kg	**13.990,00 €**	5060546837206 (WP) 5060546837213 (BG) 5060546837220 (WG)
 **F704**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 600 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 96 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 24Hz - 26kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 300 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - 1 midrange da 300 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - tweeter a compressione con cupola in magnesio da 75 mm e magnete in ferrite Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 1339 x 540 x 561 mm Peso (cadauno): 67,7 kg	**17.990,00 €**	5060546837305 (WP) 5060546837312 (BG) 5060546837329 (WG)
SERIE F500SP			
 **F500SP**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da stand 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 240 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 90 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 42Hz - 34kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 150 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 323 x 200 x 320 mm Peso (cadauno): 8,1 kg Finitura Black Piano Gloss/White Piano Gloss Finitura Walnut Piano Gloss	**2.090,00 €**	5060546833819 (BG) 5060546833826 (WG) 5060546833802 (WP)
 **F501SP**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 320 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 91 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 36Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 150 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - 1 midrange da 150 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 984 x 288 x 320 mm Peso (cadauno): 21 kg Finitura Black Piano Gloss/White Piano Gloss Finitura Walnut Piano Gloss	**4.690,00 €**	5060546833901 (BG) 5060546833925 (WG) 5060546833918 (WP)
 **F502SP**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 400 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 92 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 30Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - 1 midrange da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 1111 x 338 x 380 mm Peso (cadauno): 30,4 kg Finitura Black Piano Gloss/White Piano Gloss Finitura Walnut Piano Gloss	**6.590,00 €**	5060546832515 (BG) 5060546832522 (WG) 5060546832508 (WP)
SERIE F500S			
 **F500S**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da stand 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 100 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 89 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 45Hz - 34kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 150 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm Finiture:Black Oak (BO), Natural Walnut (NW), Piano Gloss Black (PGB) Dimensioni (A x L x P): 325 x 204 x 317 mm	**990,00 €**	5056386708219 (BO)
 **F501S**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 150 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 90 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 36Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 150 mm con membrana multifibra 1 midrange da 150 mm con membrana multifibra tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm Finiture:Black Oak (BO), Natural Walnut (NW), Piano Gloss Black (PGB) Dimensioni (A x L x P): 984 x 250 x 317 mm	**2.090,00 €**	5056386708301 (NW)

Distributore per l'Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi, 6 - 25124 Brescia - Tel+39 030/2452475 - Fax +39 030/2475606 -
e-mail: info@tecnofuturo.it

FYNE AUDIO

TECNOFUTURO

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 3 settembre 2026

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE F500S			
 **F502S**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 180 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 91 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 30Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra 1 midrange da 200 mm con membrana multifibra tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm Finiture:Black Oak (BO), Natural Walnut (NW), Piano Gloss Black (PGB) Dimensioni (A x L x P): 1112 x 300 x 382 mm	**2.950,00 €**	5056386708400 (NW) 5056386708424 (PGB) 5056386708417 (BO)
 **F500S LCR**	Altoparlante LCR tecnologia IsoFlare 2 vie 1/2 con radiatore passivo ausiliario Potenza di picco 150 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 90 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 56Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 150 mm con membrana multifibra 1 midrange da 150 mm con membrana multifibra tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm Staffe di montaggio integrate per applicazione a parete Finiture:Black Oak (BO), Natural Walnut (NW), Piano Gloss Black (PGB) Dimensioni (A x L x P): 200 x 530 x 152 mm	**630,00 €**	5056386708509 (NW)
SERIE F500E			
 **F5E**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da stand 2 vie bass-reflex BassTrax Potenza di picco 90 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 87 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 55Hz - 38kHz 1 driver Point Source IsoFlare da 125 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute e tweeter a compressione con cupola in titanio da 19 mm Finiture:Black Ash (BK), Walnut (WA) Dimensioni (A x L x P): 270 x 174 x 228 mm	**520,00 €**	5056386709018 (WA) 5056386709100 (BK)
 **F55E**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 120 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 88 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 42Hz - 38kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 125 mm con membrana multifibra 1 midrange da 125 mm con membrana multifibra tweeter a compressione con cupola in titanio da 19 mm Finiture: Black Ash (BK) Dimensioni (A x L x P): 925 x 210 x 236 mm	**1.150,00 €**	
 **F501E**	Coppia diffusori hi-end tecnologia IsoFlare da pavimento 2 vie 1/2 bass-reflex BassTrax Potenza di picco 150 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 90 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 36Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 150 mm con membrana multifibra 1 midrange da 150 mm con membrana multifibra tweeter a compressione con cupola in titanio da 25 mm Finiture: Black Ash (BK), Walnut (WA) Dimensioni (A x L x P): 984 x 250 x 294 mm Peso (cadauno): 18,9 kg	**1.250,00 €**	5056386709315 (WA) 5056386709308 (BK)
 **F5E LCR**	Altoparlante LCR tecnologia IsoFlare 2 vie 1/2 con radiatore passivo ausiliario Potenza di picco 100 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 88 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 65Hz - 38kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 125 mm con membrana multifibra 1 midrange da 125 mm con membrana multifibra tweeter a compressione con cupola in titanio da 19 mm Staffe di montaggio integrate per applicazione a parete Finiture: Black Ash (BK) Dimensioni (A x L x P): 170 x 440 x 120 mm	**370,00 €**	5056386709209 (BK)
 **F502E LCR**	Altoparlante LCR tecnologia IsoFlare 2 vie 1/2 con radiatore passivo ausiliario Potenza di picco 150 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 92 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 48Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra 1 midrange da 200 mm con membrana multifibra tweeter a compressione con cupola in titanio da 25 mm Staffe di montaggio integrate per applicazione a parete Finiture: Black Ash (BK) Dimensioni (A x L x P): 250 x 680 x 245 mm	**770,00 €**	5056386709407 (BK)

Distributore per l'Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi, 6 - 25124 Brescia - Tel+39 030/2452475 - Fax +39 030/2475606 -
e-mail: info@tecnofuturo.it

FYNE AUDIO

TECNOFUTURO

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 3 settembre 2026

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE F57SP			
	Canale centrale hi-end tecnologia IsoFlare 2 vie 1/2 con radiatori passivi Potenza di picco 360 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 91 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 47Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 150 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - 1 midrange da 150 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute, tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio, radiatore passivo ABR da 150 mm Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 210 x 600 x 250 mm Peso (cadauno): 15,2 kg		
F57SP-6	Finitura Black Piano Gloss/White Piano Gloss Finitura Walnut Piano Gloss	**1.890,00 €**	5060546836315 (BG) 5060546836322 (WG) 5060546836308 (WP)
	Canale centrale hi-end tecnologia IsoFlare 2 vie 1/2 con radiatori passivi Potenza di picco 400 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 92 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 47Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - 1 midrange da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute, tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25 mm e magnete in neodimio, radiatore passivo ABR da 200 mm Finiture: Walnut Piano Gloss (WP), Black Piano Gloss (BG), White Piano Gloss (WG) Dimensioni (A x L x P): 270 x 760 x 340 mm Peso (cadauno): 19,8 kg		
F57SP-8	Finitura Black Piano Gloss/White Piano Gloss Finitura Walnut Piano Gloss	**2.690,00 €**	5060546836407 (BG) 5060546836414 (WG) 5060546836421 (WP)
SERIE HOME INSTALL			
	Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale Potenza di picco 200 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 89 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 44Hz - 28kHz Woofer da 150 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - Tweeter coassiale a cupola da 25 mm orientabile, griglia rotonda da 232 mm in dotazione - griglia quadrata 232 x 232 mm opzionale, diametro foro 208 mm, profondità 92 mm Finiture: griglia colore white Peso (cadauno): 2 kg		
FA301iC		**195,00 €**	5060546832706
	Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale Potenza di picco 240 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 90 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 37Hz - 28kHz Woofer da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - Tweeter coassiale a cupola da 25 mm orientabile, griglia rotonda da 281 mm in dotazione - griglia quadrata 281 x 281 mm opzionale, diametro foro 248 mm, profondità 112,5 mm Finiture: griglia colore white Peso (cadauno): 2,1 kg		
FA302iC		**265,00 €**	5060546832805
	Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale Potenza di picco 250 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 89 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 40Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 150 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - Tweeter a compressione a cupola in titanio da 25 mm, griglia rotonda da 232 mm in dotazione - griglia quadrata 233 x 233 mm opzionale, diametro foro 208 mm, profondità 99 mm Finiture: griglia colore white Peso (cadauno): 2,3 kg		
FA501iC		**265,00 €**	5060546832904
	Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale Potenza di picco 300 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 91 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 35Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - Tweeter a compressione a cupola in titanio da 25 mm, griglia rotonda da 281 mm in dotazione - griglia quadrata 281 x 281 mm opzionale, diametro foro 248 mm, profondità 120,5 mm Finiture: griglia colore white Peso (cadauno): 2,5 kg		
FA502iC		**315,00 €**	5060546833000
	Diffusore da incasso a parete o soffitto per configurazione LCR, 2 vie coassiale Potenza di picco 300 W - Impedenza 8 Ohm - Sensibilità 91 dB Risposta in frequenza (-6dB tipica in ambiente) 35Hz - 34kHz 1 woofer Point Source IsoFlare da 200 mm con membrana multifibra, sospensione FyneFlute - Tweeter a compressione a cupola in titanio da 25 mm, griglia rotonda da 288 mm in dotazione - diametro foro 255 mm, profondità 155 mm Finiture: griglia colore white Peso (cadauno): 2,4 kg		
FA502iC LCR		**365,00 €**	5060546833109

Distributore per l'Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi, 6 - 25124 Brescia - Tel+39 030/2452475 - Fax +39 030/2475606 -
e-mail: info@tecnofuturo.it

FYNE AUDIO

TECNOFUTURO

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 3 settembre 2026

Modello		Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE SPEAKER STANDS				
FS5 Stand		Coppia speaker stand per diffusori Vintage Classic VII, oppure canale centrale F57-8 Finiture: Black (BK) Dimensioni piastra superiore (L x P): 325 x 255 mm Dimensioni piastra inferiore (L x P): 400 x 205 mm Altezza stand esclusi spikes: 420 mm Peso (cadauno): 11 kg	**650,00 €**	5060546834557
FS6 Stand		Coppia speaker stand per diffusori F500SP Finiture: Black (BK) Dimensioni piastra superiore (L x P): 160 x 230 mm Dimensioni piastra inferiore (L x P): 277 x 350 mm Altezza stand esclusi spikes: 611 mm Peso (cadauno): 6,5 kg	**750,00 €**	5060546834502
FS8 Stand		Coppia speaker stand per diffusori F700, F701 e F1-8 Finiture: Black (BK) Dimensioni piastra superiore (L x P): 348 x 400 mm Dimensioni piastra inferiore (L x P): 400 x 205 mm Altezza stand esclusi spikes: 644 mm Peso (cadauno): 9,8 kg	**1.390,00 €**	5060546831907

TECNOFUTURO

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI E PUO' SUBIRE VARIAZIONI ANCHE SENZA PREAVVISO

SOCIAL TECNOFUTURO: https://www.instagram.com/tecnofuturosrl/, https://www.facebook.com/tecnofuturo.italia/

Distributore per l'Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi, 6 - 25124 Brescia - Tel+39 030/2452475 - Fax +39 030/2475606 -
e-mail: info@tecnofuturo.it