TRIODE

TECNOFUTURO

LISTINO PREZZI suggeriti al PUBBLICO 1 gennaio 2025

Modello	Caratteristiche		Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE AMPLIFICATORI INTEGRATI				
	Amplificatore integrato stereo push-pull a valvole in classe AB Valvole: EL84(6BQ5)x 4 , 12AU7 x 3, Potenza 11W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 17 Hz - 70 kHz, Rapporto S/N 79 db 3 ingressi di linea RCA, ingresso Phono MM (2.5 mV/47 ohm) uscita cuffie con jack da 6.3 mm dimensioni (WxHxD) 305x170x255mm, peso 11,4 kg.			
LUMINOUS 84			**2.490,00 €**	4521296009332
	Amplificatore integrato stereo in classe AB a valvole push-pull Valvole: KT88 x 4, 12AX7 x 1, 12AU7 x 2, Potenza 35W x 2 su 8 Ohm Risposta in frequenza 10 Hz - 90 kHz, Rapporto S/N 90 db 3 ingressi di linea RCA, ngresso Phono MM (2.5 mV/47 kohm) Uscita cuffie con jack da 6.3 mm Telecomando, coperchio valvole, Bias regolabile con vu meter. Possono essere utilizzate valvole EL34 tramite selettore valvole (KT88/EL34) dimensioni (WxHxD) 345x185x320mm, peso 17 kg.			
TRV-88XR			**4.390,00 €**	4521296100404
	Amplificatore integrato stereo a valvole single ended in classe A Valvole: 300B x 2, 12AX7 x 1, 12AU7 x 2 Potenza 8W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 10 Hz - 50 kHz, Rapporto S/N 90 db 3 ingressi di linea RCA, ingresso Phono MM (2.5 mV/47 kohm) Uscita cuffie con jack da 6.3 mm, uscita rec out Telecomando, coperchio valvole,fianchi laterali in legno dimensioni (WxHxD) 345x200x320mm, peso 17 kg.			
TRV-A300XR			**4.790,00 €**	4521296008564
	NEW Amplificatore integrato stereo a valvole single ended in classe A Valvole: KT150 x 2, 12AX7 x 1, 12AU7 x 2 Potenza 18W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 16 Hz - 62 kHz, Rapporto S/N 90 db 3 ingressi di linea RCA, ingresso Phono MM (2.5 mV/47 kohm) Uscita cuffie con jack da 6.3 mm, uscita rec out Telecomando, coperchio valvole,fianchi laterali in legno dimensioni (WxHxD) 345x210x320mm, peso 18 kg.			
TRV-A150XR			**4.990,00 €**	4521296100435
	Amplificatore integrato stereo a valvole single ended in classe A Valvole: 300B x 4, 12AX7 x 2, 12AU7 x 2 Potenza 20W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 5 Hz - 68 kHz, Rapporto S/N 93 db 4 ingressi di linea RCA, 1 ingresso Main in, ingresso Phono MM (2.5 mV/47 kohm) Uscita Tape out, Uscita cuffie con jack da 6.3 mm Telecomando, coperchio valvole, Regolazione bias con vu meter dimensioni (WxHxD) 440x220x370mm, peso 34 kg.			
TRZ-300W			**8.790,00 €**	4521296100251
	Amplificatore integrato stereo Hi-End a valvole push-pull in classe AB Valvole: KT88 x 4, 12AX7 x 2, 12AU7 x 2 Potenza 40W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 17 Hz - 63 kHz, Rapporto S/N 93 db 4 ingressi di linea RCA, ingresso Main in Telecomando, coperchio valvole, Regolazione bias con vu meter dimensioni (WxHxD) 440x210x330mm, peso 30 kg.			
EVOLUTION			**8.790,00 €**	4521296100381
	Amplificatore integrato stereo Hi-End a valvole push-pull in classe AB Valvole: KT150 x 4, 12AU7 x 4 Potenza 100W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 8 Hz - 70 kHz, Rapporto S/N 93 db 4 ingressi di linea RCA, ingresso Phono MM (2.5 mV/47 kohm) , ingresso Main in, Uscita Tape Telecomando, coperchio valvole, Regolazione bias con vu meter dimensioni (WxHxD) 440x220x370mm, peso 34,5 kg.			
MUSASHI			**10.890,00 €**	4521296100244
	Amplificatore integrato stereo Hi-End single ended a valvole single ended in classe A Valvole: 845 x 2, PSVANE WE300B x 2, 12AT7 x 2, 12AX7 x Potenza 22W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 25 Hz - 36 kHz, Rapporto S/N 85 db 4 ingressi di linea RCA, ngresso Main in Telecomando, coperchio valvole Telecomando, coperchio valvole, Regolazione bias con vu meter dimensioni (WxHxD) 430x277x410mm, peso 45 kg.			
JUNONE 845S			**15.990,00 €**	4521296100329

Distributore per l'Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi, 6 - 25124 Brescia - Tel+39 030/2452475 - Fax +39 030/2475606 -
e-mail: info@tecnofuturo.it

トライオード

TRIODE

TECNOFUTURO

LISTINO PREZZI suggeriti al PUBBLICO 1 gennaio 2025

Modello	Caratteristiche		Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE AMPLIFICATORI INTEGRATI				
 NEW	Amplificatore integrato stereo a valvole single ended in classe A Valvole: Western Electric 300B x 2, 12AX7 x 2, 12AU7 x 2 Potenza 12W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 16 Hz - 56 kHz, Rapporto S/N 93 db 4 ingressi di linea RCA, ingresso Main in Telecomando, coperchio valvole, Regolazione bias con vu meter dimensioni (WxHxD) 440x230x335mm, peso 29 kg.			
EVOLUTION 300 30TH ANNIVERSARY			**16.490,00 €**	4521296100411
PREAMPLIFICATORI				
 NEW	Preamplificatore valvolare Valvole: 12AX7 x 4 Sensibilità di ingresso/Impedenza: 250mV/20kΩ Risposta in frequenza 16 Hz - 170 kHz, Rapporto S/N 90 db 4 ingressi di linea RCA Telecomando dimensioni (WxHxD) 440x100x320mm, peso 8 kg.			
EVOLUTION PRE			**5.590,00 €**	4521296100428
PREAMPLIFICATORI PHONO				
	Pre Phono Hi-End MM e MC, Classe A FET Distorsione armonica totale 0.025 %, ingresso MC 4 - 47 ohm, sensibilità ingresso: MM 2.5 mV, ingresso MC 0.25 mV, impedenza uscita 300 ohm dimensioni (WxHxD) 90x100x230mm, peso 1 kg.			
TRX-EQ7			**1.050,00 €**	4521296100336
LETTORI CD				
	Lettore CD High-End a valvole 6922(6DJ8/E88CC) x2 Riproduce CD, CD-R, decodifica MQA-CD DAC ESS Technology SABRE ES9038Q2M Uscite analogiche: Tube (1 x RCA) stato solido (1 x RCA, 1 x XLR) Uscita cuffie con jack da 6.3 mm Uscite digitali: 1 x RCA coassiale, 1 x ottica Toslink, 1 x HDMI Sincronizzazione esterna: World Clock, 10 MHz dimensioni (WxHxD) 345x105x335 mm, peso 8,1 kg.			
TRV-CD6SE			**5.490,00 €**	4521296100305

TECNOFUTURO

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI E PUO' SUBIRE VARIAZIONI ANCHE SENZA PREAVVISO

SOCIAL TECNOFUTURO: https://www.instagram.com/tecnofuturosrl/, https://www.facebook.com/tecnofuturo.italia/

Distributore per l'Italia: TECNOFUTURO Srl - Via Rodi, 6 - 25124 Brescia - Tel+39 030/2452475 - Fax +39 030/2475606 -
e-mail: info@tecnofuturo.it